

GXV3240

Telefono IP multimediale per Android™

Grandstream
Innovative IP Voice & Video



HDMI

GXV3240

GXV3240 combina un telefono video IP a 6 linee con la potenza di una soluzione multiplatforma per la videoconferenza e la convenienza di uno smartphone per offrire in un'unica soluzione voce, video, dati e mobilità. GXV3240 è un telefono IP multimediale a 6 linee con un touchscreen capacitivo da 4,3" che esegue il sistema operativo Android™ 4.2, offrendo accesso completo alle centinaia di migliaia di applicazioni Android disponibili su Google Play Store – comprese le app di produttività aziendale, quali Skype™, Microsoft Lync™, Salesforce1™ e GoToMeeting™. Il telefono dispone di due porte Gigabit, audio HD e video HD, un browser integrato, Wi-Fi (802.11b/g/n) integrato per conferire flessibilità con le reti, PoE e una videocamera CMOS inclinabile. GXV3240 è compatibile con il modulo di estensione GXP2200EXT, consentendo rapido e semplice accesso fino a 160 contatti con un solo tocco. Il Bluetooth integrato di GXV3240 consente agli utenti di sincronizzare appuntamenti e contatti tra il dispositivo e il telefono cellulare, di utilizzare cuffie Bluetooth e di trasferire chiamate tra il dispositivo e il telefono cellulare. Grazie alla combinazione di un telefono IP all'avanguardia, di una avanzata soluzione di videoconferenza e del potente sistema operativo Android, le imprese in tutto il mondo ora possono utilizzare GXV3240 per tutte le necessità di comunicazione e di produttività.

Caratteristiche e applicazioni

- 6 linee e fino a 6 account SIP incluso un account IPVideoTalk GRATUITO con video mail, audioconferenza fino a 6 vie e videoconferenza fino a 3, rubrica con capacità fino a 1.000 contatti, cronologia delle chiamate fino a 1.000 voci.
- Due porte di rete Gigabit a commutazione automatica 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi (802.11b/g/n), PoE+, Bluetooth, USB, SD, HDMI, EHS con supporto cuffie Plantronics, supporto fino a 4 moduli EXT GXP2200 in cascata
- Touchscreen capacitivo (5 punti) LCD TFT da 4,3" (480x272), sensore videocamera CMOS mega pixel con otturatore per la riservatezza
- Audio HD a banda larga, vivavoce full-duplex con eliminazione avanzata dell'eco acustico ed eccellenti prestazioni nella conversazione doppia
- Esegue il sistema operativo Android™ 4.2 e offre accesso completo a Google Play Store - che ospita migliaia di applicazioni per la produttività aziendale, tra cui Skype, Microsoft Lync, Salesforce1 e GoToMeeting
- Si integra con le videocamere IP per la sorveglianza della serie GXV di Grandstream per alimentare filmati video in tempo reale e ricevere avvisi/allarmi dalle videocamere IP installate sulla stessa rete
- Offre una soluzione multiplatforma per la videoconferenza (IPVideoTalk gratuito di Grandstream, Skype, Microsoft Lync e altro ancora)
- Crea App Android per qualsiasi necessità aziendale da eseguire su GXV3240 utilizzando le API di Google e il toolkit SDK di Grandstream.

Corporate Headquarters:
126 Brookline Avenue, 3rd Floor
Boston, MA 02215, USA

Regional Offices: Dallas, TX, USA | Los Angeles, CA, USA | Casablanca, Morocco | Valencia, Venezuela | Hangzhou, China | Shenzhen, China

Grandstream Networks, Inc.

www.grandstream.com

info@grandstream.com

GXV3240

Specifiche tecniche di GXV3240

Protocolli/Standard	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (record A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Interfacce di rete	Doppia porta di rete commutata 10/100/1000 Mbps con PoE integrato
Display grafico	Touchscreen capacitivo (5 punti) TFT LCD da 4,3"(480x272)
Videocamera	Videocamera CMOS mega pixel inclinabile con otturatore per la riservatezza
Bluetooth	Sì, integrato. Bluetooth 4.0 + EDR
Wi-Fi	Sì, integrato. 802.11 b/g/n
Porte ausiliarie	Jack cuffia RJ9 (consente l'utilizzo di EHS con cuffie Plantronics), USB, SD, mini-HDMI, porta per il modulo di estensione
Tasti funzione	11 tasti funzione per RUBRICA, BACKSPACE, CUFFIE, SILENZIOSO, TRATTIENI, MESSAGGIO, TRASFERIMENTO, CONFERENZA, VIVAVOCE, INVIARICOMPONI, VOLUME. 3 tasti dedicati ad Android per HOME, MENU e INDIETRO
Codec per la voce	Supporto per G.711µ/a, G.722 (banda larga), G.726-32, G.729, iLBC, Opus, DTMF in-band e out-of-band (Ingresso audio, RFC2833, SIP INFO)EN 0215
Codec video e caratteristiche	H.264 BP/MP/HP, risoluzione video fino a 480p, frequenza fotogrammi fino a 30 fps, bit rate fino a 2 Mbps, videoconferenza a 3, anti-sfarfallio, esposizione e fuoco automatici, PIP (Picture-in-Picture), display su schermo, blocco della videocamera, cattura immagine statica/memorizzazione, registrazione video, indicatore visuale per i messaggi vocali
Funzionalità telefoniche	Chiamata in attesa, trasferimento, inoltro (senza condizioni/su mancata risposta/su occupato), parcheggio chiamata/ripresa chiamata, audioconferenza a 6, shared-call-appearance (SCA) / bridged-line-appearance (BLA), MPK virtuale, rubrica scaricabile (XML, LDAP), attesa su chiamata, cronologia chiamate, pulsante virtuale capo-segretaria, dial plan flessibile, hot desking, suonerie musicali personalizzate, ridondanza server & fail-over
Esempi di applicazioni	Skype, Google Hangouts, Microsoft Lync, Web browser, Adobe Flash, Facebook, Twitter, YouTube, notizie, meteo, stock, radio Internet, Pandora, Last.fm, Yahoo Flickr, Photobucket, orologio e sveglia, Google calendar, importazione dati cellulare/esportazione attraverso Bluetooth, ecc. API/SDK disponibili per lo sviluppo di applicazioni personalizzate avanzate
Sviluppo di applicazioni	Consente di sviluppare applicazioni compatibili con Android OS versione 4.2, scaricarle ed eseguirle nel dispositivo integrato con controllo di provisioning
Audio HD	Sì, ricevitore e vivavoce supportano l'audio HD (banda larga)
Supporto base	Sì, base integrata con 2 angoli regolabili. Montaggio a parete
Modulo di estensione	Sì, può alimentare fino a 4 moduli GXP2200EXT caratterizzati da LCD grafico 128x384, 20 tasti BLF/composizione rapida con LED bicolore, 2 tasti di navigazione e consumo energetico inferiore a 1,2W per unità.
QoS	QoS Layer 2 (802.1Q, 802.1p) e Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Sicurezza	Password livello utente e amministratore, autenticazione basata su MD5 e MD5-sess, file configurazione con crittografia AES 256-bit, TLS, SRTP, HTTPS, controllo accessi dispositivi 802.1x
Multilingue	Inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, portoghese, russo, croato, cinese, coreano, giapponese e altro ancora
Aggiornamento/Provisioning	Aggiornamento firmware via TFTP / HTTP / HTTPS o in locale attraverso caricamento HTTP, mass provisioning tramite TR-069 or AES file di configurazione XML crittografato
Potenza ed efficienza energetica	Alimentatore universale incluso: Input 100-240 V CA 50-60 Hz; Output 12 V CC, 1,5 A (18 W) PoE integrato (Power-over-Ethernet) 802.3at, Classe 4
Dimensioni	Fisiche: 196,5 mm (W) x 206,2 mm (L) x 85,2 mm (H) Peso unità: 0,92 kg; Peso confezione: 1,45 kg
Temperatura e Umidità	Operatività: da 0 °C a 40 °C, Conservazione: da -10 °C a 60 °C, Umidità: da 10% a 90% senza condensa
Contenuto della confezione	Telefono GXV3240, ricevitore con filo, supporto base, alimentatore di corrente universale, cavo di rete, panno per la pulizia dell'obiettivo, guida all'installazione rapida, opuscolo, licenza GPL
Conformità	FCC: Parte 15 (CFR 47) Classe B; UL 60950 (alimentatore di corrente) CE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268