

For PBX

## KIRO SLIM



1 RELAY a bordo

2 o 4 tasti

Connessione ad un interno analogico di un centralino

Tastiera aggiuntiva con RELAY a bordo

Programmazione da telefono o da PC

Piccole dimensioni

**Il KIRO SLIM può diventare wireless con l'aggiunta di un modulo DECT**

**Ideale non solo per le piccole aziende, ma anche per ville multifamiliari e edifici che ospitano più aziende,** è un prodotto affidabile, sicuro e facile da installare. Basta collegarlo dietro ad un interno analogico di un PABX e il dispositivo sarà subito operativo.

**La programmazione** è possibile sia da telefono analogico (chiamando l'interno del citofono e digitando una password) sia da PC, tramite l'apposito KIT di programmazione (opzionale), facile da installare e da gestire.

Una funzione permette anche di **inoltrare le chiamate** a numeri esterni o a cellulari.

Un alimentatore esterno garantisce la **retroilluminazione** del pannello e un sistema **anti umidità** lo protegge nel tempo.

**Tastiera Kiro Slim** dotata di un relay è programmabile sia da tastiera che da PC (con cavo di programmazione USB), riscaldamento interno, può essere utilizzata stand alone per apertura varchi senza bisogno di ulteriori dispositivi con la possibilità di attivare un pulsante supplementare (tasto EXIT) per l'attivazione del relay.

### VANTAGGI

- Riscaldamento interno dell'unità per aumentarne l'affidabilità nei mesi invernali e la durata nel tempo
- Tastiera digitale per chiamate con codice preimpostato con 1 relay a bordo (necessita di alimentatore)
- Possibilità di auto alimentazione dalla linea telefonica (se non necessita apertura elettro serratura)
- Possibilità di prolungare il tempo di conversazione con il visitatore alla porta
- Modalità GIORNO / NOTTE o GRUPPO
- Programmazione da PC tramite software intuitivo e in lingua italiana
- Retroilluminazione dei tasti
- Selezione in linea a toni DTMF multifrequenza o in decadica
- Fino a 16 cifre associabili ad ogni tasto
- Manuale in italiano

## Modelli

- **28K002N** – *KIRO SLIM* a 2 tasti
- **28K004N** – *KIRO SLIM* a 4 tasti

## Accessori

### Opzioni

- **28K006** Tastiera KIRO SLIM
- **28K00USB** Kit di programmazione
- **04D5000013** Modulo DECT
- **28K005** Tettuccio antipioggia
- **28NUA001** Alimentatore per tastiera

## Specifiche

CARATTERISTICA	VALORE	CONDIZIONE
Min. corrente di linea	18mA	Linea impegnata
Min. tensione di linea	18 Vdc	Linea libera
Tens sulla linea con impegno	<8V/<12V	L=20mA/60mA
Dispers corrente a riposo	<50uA	U=60V
Impedenza di linea	130R+820R/220N	Linea impegnata
Banda passante	300Hz – 3400Hz	20-60mA
Imped. Durante criterio di RING	>22kohm	25-60Hz
Sensib. al RING	Min. 10-25 Vac	
Selez in decadica, tempistiche	40/60 mS	
Livello toni sistema	4 a 6 dB	20-60 mA

CARATTERISTICA	VALORE	CONDIZIONE
Sensib toni ricevuti	40 dB	20-60 mA
Sensib ai toni di sel.	30 dB	20-60 mA
Tens. Aliment retroill, relais, riscaldam.	12Vdc±2V, 10-12Vac±2V	
Max assorb retroill+riscaldam	300 mA	12Vac
Max tens relais	I<1A	Con V max 48V
Max corrente relais	I max 2A	Con V< 30V
Temperat operativa	Da -20°C a +50°C	
Dimensioni (LxHxP)	104mmx153mmx 16mm	
Peso	360 gr	
Contenitore	Profilato in allum satinato	
Pannello frontale	Vetro acrilico (plexiglass)	

## Connettività

