



## TIPTEL 411

### Centralino telefonico ISDN fino a 6 utenti con VoIP opzionale fino 22 interni

Centralino professionale ISDN

sistema con 2 SO (commutabile da esterno SO (BRI) o SO interno) e 4 interni analogici con caller ID (FXS).

Soddisfa tutte le esigenze di impiego professionale in piccoli uffici, studi, e abitazioni.


Il centralino si integra nella rete già esistente e può essere configurato completamente tramite qualsiasi browser web. Non è necessaria alcuna installazione di driver o software. Ecco perché i sistemi Tiptel sono la soluzione ottimale per Apple, Windows o Linux.

Caratteristiche e funzioni:

- Funzione per chiamata di gruppo ACD
- Least Cost Routing
- Driver TAPI per 3rdparty CTI (Windows) per la selezione dei numeri telefonici da database come Outlook

Moduli opzionali:

- VMC - risponditore automatico
- Modulo Voip esterne ed interne (VoIP-CP modulo 4/8 o 8/16)
- 2 linee analogiche esterne (2FXO-modulo)



#### MODULO VCM

- Capacità di 3,6 o 15 ore
- Casella vocale personale per ogni utente (la capacità di registrazione può essere impostata a 8, 16 o 40 minuti)
- 9 messaggi in uscita differenti per ogni utente
- Trasferimento dei messaggi attraverso messaggio vocale, SMS o chiamata telefonica
- 2 messaggi di risponditore di cortesia
- 2 sistemi per servizio informazioni
- Operazioni chiare e semplici attraverso il menù guidato del telefono tiptel 85 system
- Gestione e programmazione attraverso il browser web



## Dati tecnici **TIPTEL 411**

### Connessione ISDN

ISDN-port(s):	2 porte, a scelta esterne S <sub>0</sub> (BRI) o interna S <sub>0</sub>
Commutazione esterna Bus S <sub>0</sub> (BRI):	Protocollo DSS1, Punto Punto o Punto Multipunto
Commutazione interna Bus S <sub>0</sub> :	Protocollo DSS1, Punto Multipunto
Alimentazione:	40 V +5% / -15% max. 2W alimentazione per entrambe le connessioni contemporaneamente
Tipo di circuito:	SELV

### Ampliamento porte interne analogiche

Porte analogiche interne	4
Tensione di alimentazione:	40 VDC
Alimentazione amperaggio:	21 mA +/- 10%
Tensione suoneria:	48 V +/- 10% , 50Hz
Frequenza toni:	440 Hz
Massima lunghezza del cavo con 0,6 mm:	450 m

### Linee analogiche (FXO)

Linee esterne analogiche (FXO)	2 linee, opzionale tramite scheda 2FXO
Rilevamento suoneria:	14 Hz - 120 Hz
Selezione:	tono (DTMF)

### Alimentazione

Voltaggio:	230 V +6% / -10%, 50 Hz
Potenza:	max 29,9 VA
Consumo in Stand by:	< 6 W

Schede di ampliamento

tiptel.com VCM modulo

tiptel.com Voip-CP modulo 4/8 o 8/16

tiptel.com 2FXO modulo (2 linee esterne analogiche)

LAN:	10/100 Mbit/s
Tipo di circuito:	SELV

### Dimensioni

(W x H x D):	circa 260 x 140 x 50 mm
Peso :	circa 700 g
Composizione materiale:	ABS, protezione fuoco classe HB
Assemblaggio:	1,62 mm

### Range di temperatura

Temperatura di funzionamento:	da 0 °C a 40 °C
Temperatura di stoccaggio:	da -20 °C a +70 °C