

tiptel



Segreteria telefonica professionale TIPTEL 540 SD

ANNUNCI e REGISTRAZIONI

- 5 annunci di lunghezza illimitata
- Capacità di registrazione fino a 64 ore
- Archiviazione di messaggi e registrazioni su memory card interscambiabili
- Memory card da 2 GB inclusa nella confezione
- Tecnologia Flash memory che non richiede batterie
- Attivazione della modalità segreteria dopo 2-9 squilli
- Tempo di registrazione per ogni singola chiamata programmabile a 1 o 5 minuti o illimitato
- Controllo di tempo (ora/giorno della settimana) per la modalità segreteria, annunci e trasferimento messaggi
- Cancellazione dei messaggi uno ad uno o tutti insieme

UTILIZZO e PRATICITA'

- Ampio display grafico (64 x 128 pixel) retroilluminato con menu
- LED indicanti la modalità di segreteria, I nuovi messaggi e I nuovi SMS
- *Beep* per i nuovi messaggi (può essere disattivato)
- Conteggio chiamate e messaggi
- Trasferimento, schermatura e registrazione delle chiamate (anche automatica), funzione di dettatura
- Annuncio di data, ora e numero di telefono trasferiti alla registrazione (possono essere attivati/disattivati anche singolarmente)
- Trasferimento messaggi tramite voicemail o SMS fino a 4 diverse chiamate
- Visualizzazione sul display del numero che si sta digitando
- Funzione skip, avanti e indietro
- Passaggio giorno/notte automatico per l'inoltro chiamata (funzione della rete/gestore)
- Richiamata automatica o ripetizione su occupato (funzione della rete/gestore)
- Codice di blocco per evitare operazioni indesiderate
- Passaggio automatico ora solare/ora legale

Message Center

- Capacità di registrazione di 64 ore
- SD Card 2 Gb (inclusa)
- Eccellente qualità audio
- CLIP *
- 5 annunci personalizzabili di lunghezza illimitata (max 60 min.)
- Messaggeria vocale esterna con 4 caselle
- Programmazione oraria
- Registrazione chiamata
- Ingresso / uscita audio
- Invio e ricezione di SMS* su rete fissa

* la funzione deve essere attivata presso il proprio operatore/gestore e/o essere supportata dal proprio centralino telefonico



Multifunctional Message Center

Tiptel 540 SD

MAILBOX e SISTEMA INFORMATIVO

- 4 mailbox senza limiti di tempo
- Selezione della mailbox da parte del chiamante tramite tastiera del telefono o accesso diretto alla mailbox tramite CLIP parametro 1
- Annuncio, inoltrare e codice di accesso remoto individuale per ogni mailbox
- I messaggi delle mailbox possono anche essere configurati solo per fornire informazioni (sistema informativo a menu-led, es.: cinema o agenti di viaggio)

CONTROLLO REMOTO

- Codice di 4 cifre
- Messaggi vocali per le voci del menu, modifiche da remoto ai primi 4 annunci, all'inoltrare chiamata e al controllo di tempo
- Possibilità di richiedere il numero chiamante (CLIP) durante l'ascolto dei messaggi a distanza
- Accesso rapido (senza codice d'accesso per alcuni numeri)
- Interrogazione salva-gettone della segreteria
- Codice messaggio (per attivare la registrazione di un messaggio e saltare lunghi annunci)
- Modifiche da remoto all'inoltrare chiamata (servizio del gestore)

CONNETTORI

- Ingresso e uscita audio (presa jack 3.5 mm) per trasferire gli annunci e salvare le registrazioni
- SD Card 2 GB consente il salvataggio delle registrazioni su PC

VARIE

- Possibilità di aggiornare il software dalla linea telefonica
- Multilingue (istruzioni in inglese, tedesco, olandese, francese o italiano)
- Absence manager (se in ufficio non c'è nessuno, un messaggio pre-registrato informa i chiamanti sugli orari di apertura e chiusura dell'ufficio)
- Funzione appuntamento
- Connessione alla linea analogica o su porta analogica

CLIP e SMS*

- Visualizzazione del numero chiamante o del nome se salvato in rubrica
- Rubrica con 100 voci
- Elenco ultime 50 chiamate con data, ora e numero
- Selezione diretta dalla rubrica o durante l'ascolto dei messaggi
- Suoneria personalizzabile, CLIP vocale
- SMS da rete fissa con memoria bozze
- Annuncio personalizzato per la chiamata ricevuta



Contenuto della confezione

Segreteria telefonica TIPTTEL 540SD, SD Card 2GB, cavo telefonico, cavo audio, connettore 2 maschi/1 femmina, alimentatore 12V 350mA, manuale inglese, manuale italiano.