


# Yeastar N412

Smart PBX for Small Business



Up to 4  
External Lines



Up to 12  
FXS Extensions



Voicemail



IVR



Call Recording

Yeastar N412 è un centralino flessibile e modulare, che fornisce una comunicazione efficiente, migliorando la produttività delle piccole imprese. Yeastar N412 in grado di gestire fino a 4 linee urbane analogiche/4 Accessi base ISDN BRI , fino a 12 interni analogici, 8 interni SIP, e 4 linee SIP.

Con Yeastar N412 , le piccole imprese possono ottenere funzionalità di livello aziendale mediante un centralino analogico e VOIP potente e compatto.

- Capacità del sistema**

Pre-configurato con 8 porte analogiche interne FXS  
Personalizzabili con ulteriori 4 slot per 4 schede aggiuntive

- Modularità**

Fino a 4 FXS e 4 FXO o 4 accessi base ISDN oppure fino a 4 FXS e 2 FXO e 2 accessi base ISDN

- Voicemail**

Salva i messaggi nel voice mail senza costi aggiuntivi di licenza.

- Registrazione delle conversazioni**

Registrazione delle conversazioni sia manualmente

- Gestione avanzate delle chiamate**

Gestione automatica delle code di chiamata.

- IVR multilivello**

Gestione multilivello con messaggi personalizzati. Il sistema possiede una varietà di messaggi professionali personalizzati in lingua italiana pre-installati.

- Programmazione tramite browser**

Facile programmazione tramite browser web.

- Caratteristiche professionali**

8 estensioni SIP interne e 4 linee SIP esterne.



## Interfacce

- 8 interni RJ11 FXS
- 4 FXS RJ11 aggiuntive
- 4 FXO o 4 BRI ISDN RJ11
- 1 10/100Mbps LAN
- 1 10/100Mbps WAN
- Console Port

## Caratteristiche

- Trasferta
- Operatore automatico (IVR)
- Trasferta cieca
- BLF
- Campo lampade
- Visualizzazione chiamate
- Restrizione durata delle chiamate
- Servizio seguimi (tutte, su occupato, non risposte)
- Chiamate in attesa
- Identificativo del chiamante
- Parcheggio chiamate
- Risposta per assente
- Registrazione chiamate
- Report delle chiamate
- Esportazione Report chiamate
- Chiamate in attesa
- Conferenza
- Non disturbare (DND)
- DISA
- Seguimi
- Hotline
- Intercomunicante
- Last Caller Routing LCR
- Musica d'attesa
- Musica su trasferta
- MWI (Indicatore di Messaggio in attesa)

- Registrazione chiamate
- Code
- Gruppi di suonerie
- Impegno linea
- Numeri brevi
- Voice Mail
- Voicemail a Email

## Registrazione chiamate

- Registrazione delle conversazioni (su SD o disco di rete)

## Voice Processing

- Protocol: SIP (RFC3261)
- Transport: UDP, TCP, TLS, SRTP
- DTMF: RFC4733, SIP INFO, In-band
- Codec: G.711 (a-law, u-law), G.722, G.726, G.729 A/B, GSM, iLBC
- Echo Cancellation: ITU-T G.168 LEC
- QoS (Voice Quality)

## FXS e FXO

- Answer Detection: Polarity and Ring
- Busy Detection
- Caller ID: BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), and DTMF-based CID
- Caller ID Detection
- Frequency Detection
- Hangup Detection
- Hangup Type: Busy Tone, Polarity Reversal
- Signaling: Kewl Start, Loop Start

## Sistema

- 8 chiamate contemporanee
- 8 SIP interni
- 4 SIP linee (Trunks SIP)
- Upgrade automatico
- Backup and Restore
- Messaggi personalizzabili
- LED
- PIN Settings
- System Logs

## Fax

- T.30 Fax
- Fax a Email
- Riconoscitore Fax Tone

## Specifiche tecniche

- Misure: 290 x 180 x 33 mm
- Alimentazione: AC 100-240V (12V, 3.33A)
- Temperatura: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F
- Umidità: 10-90% Senza condensa