



Yeastar S412 VoIP PBX

Facile da utilizzare, polivalente, e ricco di funzioni

Lo Yeastar S412 è un centralino VoIP flessibile e modulare progettato per le esigenze di comunicazione delle piccole imprese e uffici.

Yeastar S412 è capace di gestire fino a 4 linee urbane analogiche/BRI ISDN, e fino a 12 interni analogici, 2 canali GSM/3G/4G, 8 interni VoIP, e 4 VoIP trunks, consentendo risparmi sui costi ed eccezionali miglioramenti in termini di produttività ed efficienza in tutta tranquillità.

Design modulare pronto per il futuro

Con la sua esclusiva concezione modulare, l'S412 supporta 8 porte FXS (interni analogici) e può aggiungere 4 porte FXS aggiuntive e 4 linee PSTN (analogiche) o BRI (ISDN) aggiuntive secondo la necessità. Potete anche approfittare di una flessibile combinazione di schede FXS, FXO, BRI, GSM e della potenzialità VoIP in modo economico.

Soluzione facile da usare

L'S412 offre un'installazione rapida con provisioning automatico e completo delle principali marche di telefoni IP, funzionalità avanzate di rilevamento automatico e plug-and-play, abbinata a un'interfaccia utente intuitiva basata sulla configurazione point-and-click, da qualsiasi dispositivo (smartphone, laptop, PC, tablet).

Mobility

Con Linkus Mobile Client, il vostro cellulare Android o iOS diventa un'estensione del vostro ufficio e vi connette a colleghi e clienti, sempre e ovunque, con maggiore sicurezza. La funzionalità di conferenza ad-hoc e il Visual Voicemail sono supportate dal client mobile Linkus.

Estendere le funzionalità con App Center

L'S412 incorpora anche l'App Center che consente all'utente di accedere facilmente a una moltitudine di applicazioni per la Serie S. L'elemento centrale dell'interfaccia Web S412, l'App Center consente di installare, aggiornare e gestire le applicazioni progettate per S412.

SILTEL SNC

Via Carlo Pezzini, 116 - 26015 SORESINA (CR)
info@siltel.com www.siltel.com

S412 Funzioni

- Automated Attendant (IVR)
- Attended Transfer
- Auto Provision IP Phones
- AutoCLIP
- App Center
- Blind Transfer
- Blacklist/Whitelist
- Billing App
- Call Back
- Call Detail Records (CDR)
- Call Forwarding
- Call Monitor
- Call Parking
- Call Pickup
- Call Recording
- Call Routing
- Call Waiting
- Caller ID
- Conference
- Custom Prompt
- Dial by Name
- DISA
- Distinctive Ringtone
- DNIS
- Do Not Disturb (DND)
- Emergency Number
- Event Center
- Email to SMS/SMS to Email
- Fax to Email
- Follow Me
- Hot Standby
- Import/Export Extensions
- Paging/Intercom
- Mobility Extension
- Multi-language System
- Prompt
- Multi-language Web GUI
- Music on Hold
- One Touch Recording
- Queue
- PIN List
- Real-time Status Monitor
- Ring Group
- SIP Forking
- SLA
- Speed Dial
- Time Condition
- User Portal
- User Privileges
- Video Calls
- Voicemail
- Voicemail to Email
- Voicemail Forwarding

S412 Specifiche

Capacità

- 8 VoIP Users
- 8 Concurrent Calls
- 4 VoIP Trunks

Interfacce

- 8 Fixed RJ11 FXS Ports
- 4 Customizable FXS RJ11 Ports
- Up to 4 Customizable FXO/BRI RJ11 Ports
- Up to 2 Customizable GSM/3G/4G Channels
- 1 10/100Mbps LAN
- 1 10/100Mbps WAN
- TF Card Slot

App Center

- Linkus Mobile Client
- Auto Provisioning
- LDAP Server
- Conference Panel
- VPN Server
- Billing App
- Hotel App
- char utile h⁺ Integration
- QueueMetrics Live Integration

Voice Processing

- Protocol: SIP, IAX2
- Transport Protocol: UDP, TCP, TLS, SRTP
- DTMF: In-band, RFC4733, SIP INFO
- Codec: G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4

FAX

- T.30 & T.38 Fax
- Fax to Email
- Incoming Fax Tone Detection

Caratteristiche fisiche

- Size: 290 mm x 180 mm x 33 mm
- Weight: 0.68 kg
- Power Supply: DC 12V 3.33A
- Power Consumption: 9.0-25.6W
- Operation Range: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F
- Storage Range:-20°C to 65°C, -4°F to 149°F
- Humidity: 10-90% non-condensing