DIAMANTE

DIAMANTE Gateway UMTS ISDN Base 2 canali

- Gateway UMTS per volume medio di traffico
- Least Cost Routing (LCR)
- Connessione al PC tramite USB
- Interfaccia per SMS per l'invio di SMS da PC (opzionale)
- Disponibile in versione con 2 canali ISDN

SIERRA WIRELESS EMPOWERED VIRTUALPBX MOBILE

DIAMANTE

Applicazioni

Tutti i Gateway ISDN Base supportano la connettività ad un BRI (S0) esterno del PBX. Il centralino instrada tutte le chiamate sulla rete GSM attraverso il Gateway GSM. Le chiamate dal centralino verso i cellulari verranno inoltrate sulla rete GSM.
I nostri Gateway ISDN Base possono essere collegati in modalità Punto-Punto o Punto-Multipunto.

Caratteristiche

- Trasmissione di voce e SMS
- Connessione ad un Bus S0 interno o esterno di un centralino ISDN
- Connessione al PC tramite USB
- Controllo remoto tramite GSM
- Configurazione semplice con Windows® Software
- Installazione facile e veloce
- Attivazione Router dall'operatore o dal numero digitato
- Funzione di combinatore
- Accesso diretto ad interno DDI
- Chiamate reindirizzate al DDI chiamando un numero
- Blocco selettivo delle chiamate in entrata/uscita
- Controllo chiamate in uscita tramite DDI o tipo di interno (analogico/digitale)
- Utilizzo alternato dei canali GSM
- Funzione di monitoraggio per analizzare eventuali errori ISDN/UMTS
- Annuncio vocale
- Statistiche (CDR)
- Chiamate non collegate
- Richiamata
- Integrazione dei telefoni cellulari nel centralino
- Numerazione unica (FMC)
- Il Virtual PBX (Centralino Virtuale) consente di utilizzare prestazioni dei telefoni DECT, quali: messa in attesa, ripresa e inoltro chiamata ..
- SMS-Server (opzionale)

Dati Tecnici

- Dimensioni: 170 x 225 x 50 mm
- Peso: 700 gr. Circa
- Alimentazione: 12-14 V DC (2 canali)
- Consumo: max 0,9A (2 canali)
- UMTS:
- 850/1900/2100 Mhz WCDMA Power Class 3 (+24 dBm)
- 850/900 Mhz GSM/GPRS/EDGE
- GSM power class 4/EDGE E2
- 1800/1900 Mhz GSM/GPRS/EDGE
- Voce
- SMS (invio/ricezione)
- 1,8V e 3V SIM Card
- Temperatura: 0°C - 40°C (interno)
- Antenna:Impedenza 50 Ohm con plug SMA

SILTEL
Via C. Pezzini, 116 - 26015 Soresina (CR)
Tel. 0374/690000 Fax 0374/690121
www.siltel.com info@siltel.com